

# Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 373100

Netzbetrieb, Standmontage, H. 100 mm



## BESCHREIBUNG

### Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 373100

Elektronisches Waschtischventil satiniert für Standmontage:  
 Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/6 V.  
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
 Verkalkungsarmer Luftsprudler.  
 Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 100 mm für Einbaubecken.  
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
 PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter.  
 Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
 Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).  
 Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 373100

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	100 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Satiniert
Garantie	

## VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Maximale Hygiene: berührungslos
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Wartungshilfe über Diagnose-LED

