

## Strahlregler ECO verkalkungsarm

Art. 922022.2P

Voreingestellt auf 3 l/min



### BESCHREIBUNG

**Strahlregler ECO verkalkungsarm - Art. 922022.2P**

Verkalkungsarmer Strahlregler voreingestellt auf 3 l/min (DELABIE-Patent). Durchflussmenge einstellbar von 1,5 bis 6 l/min bei 3 bar (abhängig von verwendeter Armatur), Einstellung von außen mit Innensechskantschlüssel 2,5 mm.

Strahlregler ohne Sieb: begrenzt Bakterienwachstum (verringert Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln).

M22 x 1 IG.

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.

Die durch den Strahlregler ECO erzielbare Wasserersparnis übertrifft die Anforderungen der Durchflussklasse Z laut Norm DIN EN 246.

### VORTEILE





Durchflussmenge einstellbar von 1,5 bis 6 l/min



Verkalkungsarm

### TECHNISCHE DATEN

**Strahlregler ECO verkalkungsarm - Art. 922022.2P**

Anschluss	M22 x 1 IG
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	