

# Winkelgriff 135°, Edelstahl glänzend, 400 x 400 mm

Art. 5081P2

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish, 2 Befestigungspunkte



## BESCHREIBUNG

Winkelgriff 135°, Edelstahl glänzend, 400 x 400 mm - Art. 5081P2

Winkelgriff 135° Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen. Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten (abgewinkelter Teil 135°) in WC, Dusche oder Wanne.

Kann links- und rechtsseitig montiert werden.

Maße: 400 x 400 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“).

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.

## TECHNISCHE DATEN

Winkelgriff 135°, Edelstahl glänzend, 400 x 400 mm - Art. 5081P2

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Höhe                        | 400 mm  |
| Länge                       | 400 mm  |
| Durchmesser                 | 32 mm   |
| Wandabstand                 | 40 mm   |
| Oberfläche                  | Edelstahl Werkstoff 1.4301<br>hochglanzpoliert UltraPolish  |
| Normen und Zertifizierungen |   |
| Garantie                    |    |

## VORTEILE



Edelstahl Werkstoff 1.4301: begrenzt Bakterien



Auf mehr als 200 kg getestet



40 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf



UltraPolish: glatt und reinigungsfreundlich

