

# Kombination Einhebelmischer und Auszugbrause auf Säule

Art. 2599

Spültisch-Mischbatterie mit Auszugbrause


## BESCHREIBUNG

**Kombination Einhebelmischer und Auszugbrause auf Säule - Art. 2599**

Spültisch-Mischbatterie und Auszugbrause auf Säule.  
 Säule schwenkbar H. 195 L. 215 mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl.  
 Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
 Armaturenkörper und Säule innen glatt.  
 Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar.  
 Betätigung durch Bügelgriff.  
 Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt.  
 Brauseschlauch mit geringem Durchmesser (Innen-Ø 6): geringes Wasservolumen.  
 Mit spezifischer Rückholhilfe.  
 Körper aus Messing verchromt.  
 Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8.  
 Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
 Spültisch-Mischbatterie mit Auszugbrause besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
 Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 Einhand-Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.





## TECHNISCHE DATEN

**Kombination Einhebelmischer und Auszugbrause auf Säule - Art. 2599**

Anschluss	G 3/8
Auslaufhöhe	195 mm
Auslauflänge	215 mm
Durchflussmenge	7 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



## VORTEILE

-  Hygiene: transparenter Schlauch, innen glatt
-  Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung
-  Komfort: Auszugbrause mit 2 Strahlarten
-  Körper aus Messing verchromt mit Verdrehsicherung

