

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC PRO

Art. 445253

Netzbetrieb






BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC PRO - Art. 445253





Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
 Externe Elektronik-Box IP65.
 Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar,
 einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60
 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
 Körper aus Messing massiv verchromt, verstärkte
 Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
 PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G
 3/8B.
 Schwenkauslauf 360° innen glatt (begrenzt
 Bakterienablagerungen).
 Auslauf abnehmbar zur Reinigung.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Zwei Schließprogramme:
 Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter
 Laufzeit.
 ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30
 Minuten Laufzeit. Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC PRO - Art. 445253

| | |
|--------------------------------|---|
| Versorgung | Netzbetrieb 230/12 V |
| Anschluss | G 3/8B |
| Technologie | Elektronisch |
| Auslaufhöhe | 310 mm |
| Auslauflänge | 200 mm |
| Durchflussmenge | 4 l/min |
| Normen und Zertifizierungen | ACS   |
| Garantie |  |

VORTEILE

-  Wassersparnis von 85 %
-  Hygiene: handkontaktfreie
Betätigung
-  Verschiedene
Schließprogramme möglich
-  Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum

