

# Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H9716

Hohe Zweigriff-Mischbatterie für Einlochmontage H. 225 L. 200

## BESCHREIBUNG

**Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9716**

Zweigriff-Thermostatmischbatterie SECURITHERM für Spültisch, Standmontage.  
Hohe Einloch-Mischbatterie mit schwenkbarem Auslauf H. 225 L. 200 mit glatten Innenflächen.  
Auslauf mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.  
Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.  
Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.  
Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.  
Temperatureinstellbereich mit doppeltem Temperaturanschlag: erster Anschlag bei 38 °C entriegelbar, zweiter Anschlag bei 41 °C verriegelt.  
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.  
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.  
Betätigung durch ERGO-Bedienelemente.  
Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.





## TECHNISCHE DATEN

**Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9716**

Anschluss	G 3/8
Technologie	Thermostatarmatur SECURITHERM
Auslaufhöhe	225 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	



## VORTEILE

- 
**SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz**
- 
**Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien**
- 
**Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität**
- 
**Thermische Desinfektion ohne Demontage des Hebels**

