

# Spültisch- Einhebelmischer

Art. 2506T2

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf  
H. 220 L. 200

## BESCHREIBUNG

### Spültisch-Einhebelmischer - Art. 2506T2

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage.  
Einloch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 220 L. 200. mit  
Hygiene-Strahlformer geeignet zur Anbringung eines  
endständigen Wasserfilters BIOFIL.  
Keramikkartusche Ø 35 mit Warmwasserbegrenzung  
unmontiert geliefert.  
Auslauf mit glatten Innenflächen.  
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.  
Betätigung durch Pin-Hebel.  
Ohne Zugstangenablaufgarnitur.  
Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8.  
Einhebelmischer besonders geeignet für  
Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und  
Kliniken.  
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte  
Personen.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2  
Edelstahlbolzen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.





## TECHNISCHE DATEN

### Spültisch-Einhebelmischer - Art. 2506T2

Anschluss	G 3/8
Auslaufhöhe	220 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



## VORTEILE

-  Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
-  Hygiene: Hygiene-Strahlformer ohne Sieb
-  Ergonomie: Pin-Hebel für leichte Handhabung
-  Komfort: Optimale Tropfhöhe und Auslauflänge

