

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer

Art. G6632

Mit Auslaufventil und Schwenkauslauf ausziehbar

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer - Art. G6632

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil. Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche. Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:

- Flachtelleroberteile mit Dreikantgriffen.
- Flexible Schläuche G 3/8 und Rückflussverhinderer.
- Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmütern.

Auslaufventil mit:

- Schwenkauslauf ausziehbar L. 200-290, Durchflussmenge 20 l/min.

- Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause mit einstellbarem Strahl weiß G 1/2B, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Verkalkungsarme Handbrause mit Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer - Art. G6632

Anschluss	G 3/8
Höhe	1.075-1.195 mm
Auslaufhöhe	310-550 mm
Durchflussmenge	20 l/min mit Auslaufventil; 9 l/min via der Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Wasserleistung 20 l/min



Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtung



Auslaufventil schwenk- und ausziehbar



Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung

