

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 440106

Batterien integriert










BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440106



Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
 Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
 Körper aus Edelstahl verchromt.
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
 PEX-Anschlusschlauch G 3/8 mit Schutzfilter.
 Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440106

| | |
|-----------------------------|---|
| Versorgung | 6V-Batterien |
| Anschluss | G 3/8 |
| Technologie | Elektronisch |
| Auslaufhöhe | 70 mm |
| Auslauflänge | 105 mm |
| Durchflussmenge | 3 l/min |
| Normen und Zertifizierungen | ACS      |
| Garantie |  |
| Ersatzteilsicherheit |  |

VORTEILE

-  Höchste Wasserersparnis von 90 %
-  Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
-  Batterien im Armaturenkörper integriert
-  Magnetventil im Körper integriert

