

# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 443506

Batterien integriert



## BESCHREIBUNG

### Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443506

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:  
Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im  
Armaturenkörper integriert.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,  
einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten  
Nutzung).  
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.  
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
Vorabsperrung.  
Für Wandmontage.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443506

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	190 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS  WRAS  SVGW
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

## VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie  
Betätigung



Elektronik im Körper  
integriert



Batteriewechsel von oben  
ohne Demontage

