

# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 443526

Batterien integriert







## BESCHREIBUNG

**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443526**




Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage:  
 Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
 Verkalkungsarmer Strahlregler.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
 Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.  
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
 Für Montage auf Paneel 1 bis 24 mm.  
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
 Vorabsperrung.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

## VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
-  Elektronik im Körper integriert
-  Batteriewechsel ohne Demontage

## TECHNISCHE DATEN

**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443526**

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	190 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS   SVGW
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	