

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 443526

Batterien integriert



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443526

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage:
 Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
 Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
 Für Montage auf Paneel 1 bis 24 mm.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Vorabsperrung.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
-  Elektronik im Körper integriert
-  Batteriewechsel ohne Demontage

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443526

| | |
|-----------------------------|--|
| Versorgung | 6V-Batterien |
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Elektronisch |
| Auslauflänge | 190 mm |
| Durchflussmenge | 3 l/min |
| Normen und Zertifizierungen | ACS   SVGW |
| Garantie |  |
| Ersatzteilsicherheit |  |

