

# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 440101

Netzbetrieb mit Steckernetzteil










## BESCHREIBUNG

**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440101**





Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:  
 Netzbetrieb 230/6 V mit Steckernetzteil.  
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
 Verkalkungsarmer Strahlregler.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
 Körper aus Edelstahl verchromt.  
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
 PEX-Anschluss Schlauch G 3/8 mit Schutzfilter.  
 Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
 Antiblockiersicherung gegen Durchlaufen.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440101**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Versorgung                  | Netzbetrieb 230/6 V (Steckernetzteil)   |
| Anschluss                   | G 3/8   |
| Technologie                 | Elektronisch  |
| Auslaufhöhe                 | 70 mm   |
| Auslauflänge                | 105 mm  |
| Durchflussmenge             | 3 l/min   |
| Normen und Zertifizierungen |      |
| Garantie                    |    |
| Ersatzteilsicherheit        |    |

## VORTEILE

- 
Höchste Wasserersparnis von 90 %
- 
Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
- 
Anschluss mit Steckernetzteil
- 
Magnetventil im Körper integriert

