

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 440101

Netzbetrieb mit Steckernetzteil



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440101

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
 Netzbetrieb 230/6 V mit Steckernetzteil.
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
 Körper aus Edelstahl verchromt.
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
 PEX-Anschlusschlauch G 3/8 mit Schutzfilter.
 Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440101

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V (Steckernetzteil)
Anschluss	G 3/8
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	70 mm
Auslauflänge	105 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	    
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE

- 
Höchste Wasserersparnis von 90 %
- 
Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
- 
Anschluss mit Steckernetzteil
- 
Magnetventil im Körper integriert

