

# Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 379DER

Netzbetrieb



## BESCHREIBUNG

**Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 379DER**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Hinterwandmontage:  
Externe Elektronik-Box IP65.  
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
Mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.  
Körper aus Messing verchromt.  
Auslauf verchromt L. 205 mm für Hinterwandmontage ≤ 190 mm.  
Befestigung, Schlauch- und Sensorkabelführung (L. 120 cm) zusammengefasst.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung




Diagnose-LED



Externe Elektronik-Box IP65

## TECHNISCHE DATEN

**Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 379DER**

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	205 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS CE VWRAS
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	