

# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 2

Art. 444000

Netzbetrieb



## BESCHREIBUNG

### Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 2 - Art. 444000

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:  
 Externe Elektronik-Box IP65.  
 Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.  
 Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar,  
 einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
 Verkalkungsarmer Strahlregler.  
 Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60  
 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.  
 Körper aus Messing massiv verchromt.  
 PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G  
 3/8B.  
 Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2  
 Edelstahlbolzen.  
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 2 - Art. 444000

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	125 mm
Auslauflänge	145 mm
Durchflussmenge	4 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS CE  
Garantie	

## VORTEILE



Wassersparnis von 85 %



Hygiene: handkontaktfreie  
Betätigung



Externe Elektronik-Box IP65



Hygienespülung gegen  
Bakterienwachstum

