

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 2

Art. 444000

Netzbetrieb

BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 2 - Art. 444000

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
 Externe Elektronik-Box IP65.
 Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
 Körper aus Messing massiv verchromt.
 PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
 Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.





TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 2 - Art. 444000

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	125 mm
Auslauflänge	145 mm
Durchflussmenge	4 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS CE  
Garantie	



VORTEILE

-  Wasserersparnis von 85 %
-  Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
-  Externe Elektronik-Box IP65
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

