

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC

Art. 441157

Netzbetrieb



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC - Art. 441157





Elektronisches Waschtisch-Ventil für Hinterwandmontage:
 Externe Elektronik-Box IP65.
 Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Fester Auslauf verchromt L. 170 mm mit Verdrehsicherung und Kontermutter.
 Flächenbündige Rosette.
 Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Für Wandstärke ≤ 155 mm.
 Magnetventil G 3/8B mit Siebdichtung.
 Gewindestangen zuschneidbar.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC - Art. 441157

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Tiefe	165 mm
Auslauflänge	170 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS CE
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

VORTEILE

-  Maximale Hygiene: berührungslos
-  Wasserersparnis von 90 %
-  Externe Elektronik-Box IP65
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

