

Strahlregler ECO verkalkungsarm

Art. 922024.2P

Voreingestellt auf 3 l/min



BESCHREIBUNG

Strahlregler ECO verkalkungsarm - Art. 922024.2P

Verkalkungsarmer Strahlregler voreingestellt auf 3 l/min (DELABIE-Patent). Durchflussmenge einstellbar von 1,5 bis 6 l/min bei 3 bar (abhängig von verwendeter Armatur), Einstellung von außen mit Innensechskantschlüssel 2,5 mm.

Strahlregler ohne Sieb: begrenzt Bakterienwachstum (verringert Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln).

M24 x 1 AG.

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.

Die durch den Strahlregler ECO erzielbare Wasserersparnis übertrifft die Anforderungen der Durchflussklasse Z laut Norm DIN EN 246.

VORTEILE







Durchflussmenge einstellbar von 1,5 bis 6 l/min



Verkalkungsarm

TECHNISCHE DATEN

Strahlregler ECO verkalkungsarm - Art. 922024.2P

Anschluss	M24 x 1 AG
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	