

## Duschelement SECURITHERM

Art. 792310

Mit Thermostat, selbstschließend



### BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792310





Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:  
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.  
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperungen.  
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.  
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.  
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.  
 Geeignet für thermische Desinfektionen.  
 Besonders leichte Betätigung.  
 Brausearmatur mit Laufzeit ~30 Sekunden.  
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.  
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.  
 Verdeckte Befestigungen.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
 Selbstschluss-Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

### TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792310

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Anschluss                   | G 1/2B  |
| Technologie                 | Selbstschließend  |
| Höhe                        | 1.050 mm  |
| Tiefe                       | 67 mm   |
| Breite                      | 210 mm  |
| Durchflussmenge             | 6 l/min   |
| Temperaturanschlag          | Thermostatgesteuert   |
| Oberfläche                  | Aluminium   |
| Normen und Zertifizierungen |     |
| Garantie                    |    |

### VORTEILE

- 
Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
- 
Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
- 
Wassersparnis von 80 %
- 
Gehäuse aus Aluminium, Armaturenkörper aus Messing

