

Duschelement SECURITHERM

Art. 792390

Mit Thermostat und zwei Oberteilen, nicht selbstschließend



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792390

Duschelement mit Thermostat und zwei Oberteilen:
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperungen G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C,
 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit
 automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit
 Wasserstop, mit Wandhalter.
 2 nicht-selbstschließende Armaturen 1/4-Umdrehung für Betätigung des
 festen Brausekopfes und der Handbrause (Wandhalter im Lieferumfang
 enthalten).
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte
Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei
Kaltwasserausfall
-  Fester Brausekopf und Handbrause
-  Gehäuse aus Aluminium,
Armaturenkörper aus Messing

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792390

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Nicht selbsttätig schließend
Höhe	1.050 mm
Tiefe	65 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	

