

Duschkombination TEMPOMIX

Art. 790909

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung






BESCHREIBUNG

Duschkombination TEMPOMIX - Art. 790909

Selbstschluss-Duschkombination in Einputzrahmen:
Rosette verchromt Ø 195.
Standard-Einputzrahmen, nicht wasserdicht.
Einbautiefe einstellbar von 28 bis 43 mm.
Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3/4".
Suizidhemmende Kappe.
Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.
Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).
Laufzeit ~30 Sekunden, besonders leichte Betätigung.
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
Anschlüsse G 1/2B für Kupferrohr Ø 14.
Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Bediengriff aus Metall verchromt.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.
Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet, die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).

TECHNISCHE DATEN

Duschkombination TEMPOMIX - Art. 790909

Anschluss	1/2"
Technologie	Selbstschließend
Durchflussmenge	6 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	

VORTEILE



Wassersparnis von 80 %



Für Unterputzmontage



Mechanismus auf über 500.000 Betätigungen getestet



Besonders leichte Betätigung

