

# Gruppenthermostat PREMIX COMFORT

Art. 731200

Für Mischwasser von 32 bis 42 °C



## BESCHREIBUNG

### Gruppenthermostat PREMIX COMFORT - Art. 731200

Gruppenthermostat für Mischwasser von 32 bis 42 °C:  
 Verbrühungsschutz.  
 Ausgleich von Temperaturschwankungen.  
 Schutzfilter und Rückflussverhinderer von außen zugänglich,  
 ohne Demontage des Mechanismus.  
 Thermische Desinfektion ohne Spezialwerkzeug möglich  
 (Entriegelungsknopf auf Bedienelement).  
 Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.  
 Körper aus hochwiderstandsfähigem, verchromten Messing.  
 Maximale Warmwassertemperatur: 85 °C.  
 Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15  
 °C.  
 Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).  
 Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).  
 Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser  
 rechts (blaue Markierung).  
 Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).  
 Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen  
 demontieren/austauschen.  
 Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur  
 einstellbar.  
 Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der  
 Temperatur an den Entnahmestellen.  
 55 l/min - 3/4".  
 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

### Gruppenthermostat PREMIX COMFORT - Art. 731200

Anschluss	G 3/4B
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	81 mm
Tiefe	18 mm
Länge	120 mm
Durchflussmenge	55 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	

## VORTEILE

-  Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Stabile Temperatur
-  Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich
-  Hochleistungsfähiges Thermostatelement

