

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO

Art. 732216

Für Mischwasser von 34 bis 60 °C



BESCHREIBUNG

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - Art. 732216

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 34 bis 60 °C:

Zur Versorgung von 1 bis 2 Waschtischarmaturen oder 1 Dusche.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Temperatur voreingestellt auf 38 °C, durch Installateur zwischen 34 und 60 °C einstellbar.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Empfohlener Durchfluss: von 3 bis 12 l/min.






Thermische Desinfektionen möglich.

Körper aus Messing verchromt, Anschluss Warmwasser G 3/8, Anschluss Kaltwasser und Mischwasserabgang G 3/8B.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - Art. 732216

Anschluss	3/8"
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	70 mm
Länge	75 mm
Oberfläche	Verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS    
Garantie	

VORTEILE



Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall



Stabile Temperatur



Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich



Hochleistungsfähiges Thermostatelement

