

## Urinalspüler TEMPOMATIC

Art. 428150

Elektronisch, für Netzbetrieb



### BESCHREIBUNG

Urinalspüler TEMPOMATIC - Art. 428150

Elektronischer Druckspüler für Urinal, Hinterwandmontage:  
Netzbetrieb, Elektronik-Box 12 V mit Magnetventil, Schutzfilter und Vorabsperrung G 1/2B.

Für Hinterwandmontage ≤ 155 mm.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassungsbereich, Spülzeit und Spülmenge bei Installation einstellbar.

Trafo 230/12 V einplanen.

Erfassung nach 3 Sekunden Anwesenheit.

Automatische Vorspülung möglich.

Spülzeit ~3 Sekunden, einstellbar von 3 bis 12 Sekunden.

Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Spülmenge 0,3 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Flächenbündige Rosette.

Gewindestange zuschneidbar.

Geeignet für Regenwasser.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

### VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



ECO-Spülzeit 3 Sekunden



Für Hinterwandmontage



Hygienespülung

### TECHNISCHE DATEN

Urinalspüler TEMPOMATIC - Art. 428150

Versorgung	Netzbetrieb 12 V
Anschluss	1/2"
Technologie	Elektronisch
Länge	155 mm
Durchflussmenge	0,3 l/Sek.
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

