


Urinalsteuerung TEMPOMATIC Multi-Urinal

Art. 487620

Elektronisch, mit Infrarotschranke, für Netzbetrieb



BESCHREIBUNG

Urinalsteuerung TEMPOMATIC Multi-Urinal - Art. 487620

Elektronischer Druckspüler für Urinale für Unterputzmontage mit Infrarot-Schranke:

Für 1 bis 8 Standard-/Standurinale oder 2 Absaugurinale.

Für Unterputzmontage.

Elektronik-Modul mit Trafo 230/12 V.

Hydraulikeinheit mit Magnetventil, Vorabsperrung G 3/4B und Schutzfilter. Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Präsenzerfassung durch Infrarot-Schranke.

Unterputz-Infrarotsensor Ø 50 und Reflektor Ø 85.

Automatische Vorspülung bei Eintreffen des ersten Nutzers möglich.

Automatische Spülung alle 30 oder 60 Sekunden.

Spülzeit voreingestellt auf 3 Sekunden, einstellbar von 2 bis 14 Sekunden.

Spülmenge 0,3 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Empfohlene Maximalreichweite: 6 Meter.




Antiblockiersicherheit: Sicherheitsabschaltung nach 20 ununterbrochenen Zyklen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Urinalsteuerung TEMPOMATIC Multi-Urinal - Art. 487620

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	3/4"
Technologie	Elektronisch
Höhe	600 mm
Tiefe	320 mm
Breite	350 mm
Durchflussmenge	0,3 l/Sek.
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



ECO-Spülzeit 3 Sekunden



Für Unterputzmontage



Hygienespülung

