

## WC-Druckspüler TEMPOMATIC

Art. 463030

Elektronische Ausführung für Netzbetrieb






### BESCHREIBUNG

WC-Druckspüler TEMPOMATIC - Art. 463030

Elektronischer WC-Druckspüler für Hinterwandmontage:  
 Netzbetrieb, mit Magnetventil 1".  
 Mit Trafo 230/12 V.  
 Externe Elektronik-Box IP65.  
 Für Hinterwandmontage mit Wandstärke ≤ 30 mm.  
 Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.  
 Auslösung automatisch berührungslos nach Verlassen des Nutzers oder  
 Auslösung gezielt (durch Annäherung der Hand etwa 4 cm an den Sensor).  
 Spülzeit ~7 Sekunden, einstellbar von 3 bis 12 Sekunden.  
 Erfassungsabstand und Durchfluss-/Spülmenge einstellbar.  
 Mit Vorabsperung G 1 x G 1.  
 Rohrunterbrecher Ø 32.  
 Steckmuffe Ø 32/55.  
 Flächenbündige Rosette.  
 Gewindestange zuschneidbar.  
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.  
 Geeignet für Regenwasser.  
 Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

### TECHNISCHE DATEN

WC-Druckspüler TEMPOMATIC - Art. 463030

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	1"
Technologie	Elektronisch
Länge	30 mm
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

### VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Auslösung gezielt oder automatisch



Für Hinterwandmontage

