

WC-Druckspüler TEMPOMATIC

Art. 463150

Elektronische Ausführung für Netzbetrieb



BESCHREIBUNG

WC-Druckspüler TEMPOMATIC - Art. 463150

Elektronischer WC-Druckspüler für Hinterwandmontage:
 Netzbetrieb, mit Magnetventil 1".
 Mit Trafo 230/12 V.
 Externe Elektronik-Box IP65.
 Für Hinterwandmontage mit Wandstärke ≤ 160 mm.
 Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
 Auslösung gezielt (durch Annäherung der Hand etwa 4 cm an den Sensor) oder automatisch nach Verlassen des Nutzers.
 Spülzeit ~7 Sekunden, einstellbar von 3 bis 12 Sekunden.
 Erfassungsabstand und Durchfluss-/Spülmenge einstellbar.
 Mit Vorabsperung G 1 x G 1.
 Rohrunterbrecher Ø 32.
 Steckmuffe Ø 32/55.
 Flächenbündige Rosette.
 Gewindestange zuschneidbar.
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek.
 Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

WC-Druckspüler TEMPOMATIC - Art. 463150

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	1"
Technologie	Elektronisch
Länge	160 mm
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Auslösung gezielt oder automatisch



Für Hinterwandmontage

