

WC-Druckspüler TEMPOMATIC

Art. 463150

Elektronische Ausführung für Netzbetrieb



BESCHREIBUNG

WC-Druckspüler TEMPOMATIC - Art. 463150

Elektronischer WC-Druckspüler für Hinterwandmontage:
Netzbetrieb, mit Magnetventil 1".

Mit Trafo 230/12 V.

Externe Elektronik-Box IP65.

Für Hinterwandmontage mit Wandstärke ≤ 160 mm.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Auslösung gezielt (durch Annäherung der Hand etwa 4 cm an den Sensor) oder automatisch nach Verlassen des Nutzers.

Spülzeit ~7 Sekunden, einstellbar von 3 bis 12 Sekunden.

Erfassungsabstand und Durchfluss-/Spülmenge einstellbar.

Mit Vorabsperung G 1 x G 1.

Rohrunterbrecher Ø 32.

Steckmuffe Ø 32/55.

Flächenbündige Rosette.

Gewindestange zuschneidbar.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek.

Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

WC-Druckspüler TEMPOMATIC - Art. 463150

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	1"
Technologie	Elektronisch
Länge	160 mm
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Auslösung gezielt oder automatisch



Für Hinterwandmontage

