

## WC-Druckspüler TEMPOFLUX

### 2

Art. 762150

Selbstschließend, Zweimengenspülung 3/6l



### BESCHREIBUNG

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2 - Art. 762150





Selbstschluss-Druckspüler für WC, Hinterwandmontage:  
 Für Wandstärke ≤ 140 mm.  
 Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.  
 Besonders leichte Betätigung.  
 Rohrunterbrecher.  
 Integrierte Vorabspernung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.  
 Körper aus Messing massiv.  
 Bedienelement aus Metall verchromt.  
 Anschluss von oben G 3/4B.  
 Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.  
 Gewindestange zuschneidbar.  
 Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II.  
 Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.  
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.  
 Geeignet für Regenwasser.  
 Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

### TECHNISCHE DATEN

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2 - Art. 762150

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Anschluss                   | 3/4"  |
| Technologie                 | Selbstschließend  |
| Länge                       | 140 mm  |
| Durchflussmenge             | 3l/6l   |
| Normen und Zertifizierungen |   |
| Garantie                    |    |

### VORTEILE

-  Besonders leichte Betätigung
-  Zweimengenspülung 3l/6l
-  Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser
-  Für Hinterwandmontage

