

WC-Druckspüler TEMPOFLUX

1

Art. 761627

Selbstschließend






BESCHREIBUNG

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1 - Art. 761627

Selbstschluss-Druckspüler für WC, Unterputzmontage:
 Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert 220 x 170 mm.
 Universal-Einputzrahmen.
 Besonders leichte Betätigung.
 Spülzeit ~7 Sekunden.
 Rohrunterbrecher.
 Integrierte Vorabspernung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.
 Körper aus Messing massiv und Bedienelement verchromt.
 Anschluss von oben G 3/4B.
 Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.
 Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.
 Geeignet für Regenwasser.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.
 Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).

TECHNISCHE DATEN

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1 - Art. 761627

Anschluss	3/4"
Höhe	220 mm
Breite	170 mm
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	

VORTEILE



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Für Unterputzmontage



Starke aufeinanderfolgende Spülung



Druckspülung begrenzt Risiko für Undichtigkeiten

