


Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer

Art. 5634

Mit Auslaufventil und schwenkbarem Auslaufrohr



BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. 5634

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett, mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4, Mittenabstand einstellbar, inklusive:

- Oberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Kugelgriffen.
- S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B.

- Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.

Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.

- Volle Wasserleistung 25 l/min nach 1/4-Umdrehung.

- Oberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Kugelgriff. Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. 5634

Anschluss	G 1/2B
Höhe	860-930 mm
Auslaufhöhe	205-345 mm
Durchflussmenge	25 l/min mit dem Auslaufventil; 9 l/min via der Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/4-Umdr.



Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung



Komfort: Schwenkauslauf, ergonomische Kugelgriffe



Hygiene: Hytrel-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

