

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min

Art. 5647T2

Schwenkauslauf oben L. 200



BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5647T2

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkauslauf oben Ø 22 L. 200 mit sternförmigem Strahlregler. Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus. Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe. Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung. Volle Wasserleistung 90 l/min bei 3 bar. Auslauf innen glatt. Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt. S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B mit Rosetten. Kann oberhalb eines Ausgussbeckens montiert werden. 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5647T2

Anschluss	G 1/2B
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	60 l/min
Wandabstand	57 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Durchflussmenge 60 l/min nach 1/4-Umdrehung



Gusskörper sowie Auslauf aus Messing verchromt



Für freistehende Küchen



Auslauf innen glatt

