

## Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min

Art. 5647T3

Schwenkauslauf oben L. 300







### BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5647T3

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkauslauf oben Ø 22 L. 300 mit sternförmigem Strahlregler.  
 Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.  
 Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.  
 Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung.  
 Volle Wasserleistung 90 l/min bei 3 bar.  
 Auslauf innen glatt.  
 Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt.  
 S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B mit Rosetten.  
 Kann oberhalb eines Ausgussbeckens montiert werden.  
 30 Jahre Garantie.

### TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5647T3

Anschluss	G 1/2B
Auslauflänge	300 mm
Durchflussmenge	60 l/min
Wandabstand	57 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

### VORTEILE



Durchflussmenge 60 l/min nach 1/4-Umdrehung



Gusskörper sowie Auslauf aus Messing verchromt



Für freistehende Küchen



Auslauf innen glatt

