

# Augendusche für Wandmontage

Art. 9102

Mit Handbetätigung



## BESCHREIBUNG

**Augendusche für Wandmontage - Art. 9102**

Augendusche für Wandmontage mit Handbetätigung ausgestattet mit: Auffangschale Ø 250 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet grün.

Zwei Sprühköpfe mit Schutzabdeckungen aus stoßfestem, grünen ABS, die sich bei Wasserfluss automatisch lösen.

Rasches Öffnen/Schließen durch vernickelte Messingventile, 1/4-Umdrehung. 30 Jahre Garantie.

Funktionsweise:

Zum Öffnen des Wasserflusses: Betätigung der Handbetätigungsplatte, bei Loslassen der Handbetätigungsplatte stoppt die Augendusche nicht.

Zum Stoppen des Wasserflusses: Handbetätigungsplatte in die entgegengesetzte Richtung ziehen.

Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar Fließdruck, Luftsprudler und zweifache Edelstahl-Schutzfilter.

Wasseranschluss G 1/2B.

Rohre aus verzinktem Stahl (Oberfläche pulverbeschichtet grau).

Handbetätigungsplatte aus verzinktem Stahl (Oberfläche pulverbeschichtet grün).

Wandbefestigung durch Messingrosette (Schrauben nicht im Lieferumfang).

Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild „Augendusche“ im Lieferumfang.

## VORTEILE



Sanfter Strahl, schnelles und einfaches Öffnen






Wartung ohne Demontage der Einrichtung



Hohe Durchflussrate zur schnellen Dekontamination

## TECHNISCHE DATEN

**Augendusche für Wandmontage - Art. 9102**

Höhe	195 mm
Durchflussmenge	20 l/min bei 3 bar Fließdruck
Wandabstand	250 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	