

Augendusche auf Säule

Art. 9201

Mit Hand- und Fußbetätigung



BESCHREIBUNG

Augendusche auf Säule - Art. 9201

Augendusche auf Säule mit Hand- und Fußbetätigung ausgestattet mit: Standardmäßig frostgeschütztes System. Auffangschale Ø 250 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet grün.

Zwei Sprühhöpfen mit Schutzabdeckungen aus stoßfestem, grünen ABS, die sich bei Wasserfluss automatisch lösen.

Rasches Öffnen/Schließen durch vernickelte Messingventile mit 1/4-Umdrehung.

30 Jahre Garantie.

Funktionsweise:

Zum Öffnen des Wasserflusses: Betätigung des Fußpedals oder der Handbetätigungsplatte. Bei Loslassen der Handbetätigungsplatte oder des Fußpedals stoppt die Augendusche nicht.

Zum Stoppen des Wasserflusses: Handbetätigungsplatte in die entgegengesetzte Richtung ziehen und Fußpedal mit dem Fuß hochziehen. Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar Fließdruck, Luftsprudler und zweifachem Edelstahl-Schutzfilter.

Wasseranschluss G 1.

Rohre aus verzinktem Stahl (Oberfläche pulverbeschichtet grau).

Handbetätigungsplatte und Fußpedal aus verzinktem Stahl (Oberfläche pulverbeschichtet grün).

Bodenbefestigung durch Messingrosette (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).

Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild „Augendusche“ im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

Augendusche auf Säule - Art. 9201

Höhe	1.050 mm
Tiefe	500 mm
Durchflussmenge	20 l/min bei 3 bar Fließdruck
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Frostschutz-System: standardmäßig frostgeschützt



Sanfter Strahl, schnelles und einfaches Öffnen



Wartung ohne Demontage der Einrichtung



Hohe Durchflussrate zur schnellen Dekontamination

