

## Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP



Art. 2739TEP

Einhebelmischer für Wandmontage, Bediengriff








### BESCHREIBUNG

**Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2739TEP**





Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.  
 Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
 Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
 Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).  
 Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.  
 Körper innen glatt und mit geringem Wasservolumen.  
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.  
 Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bediengriff.  
 Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.  
 Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
 Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
 Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

### TECHNISCHE DATEN

**Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2739TEP**

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion
Breite	182 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	    
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

### VORTEILE

- 
Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
- 
EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen
- 
Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
- 
Maximale Hygiene: geringes Wasservolumen

