

Duschelement SECURITHERM

Art. 792344

Mit Thermostat und zwei Oberteilen, mechanisch



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792344





Duschelement mit 2 Oberteilen und Thermostat:
 Gehäuse aus Edelstahl satiniert für Aufputzmontage, große Ausführung.
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperungen G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C,
 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm
 mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit
 Wasserstop, mit Wandhalter.
 Nicht-selbstschließende Armaturen für die Betätigung des festen Brausekopfs
 ROUND und der Handbrause.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792344

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Nicht selbsttätig schließend
Höhe	1.220 mm
Tiefe	100 mm
Breite	250 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	

VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Fester Brausekopf oder Handbrause
-  Gehäuse aus Edelstahl, Armaturenkörper aus Messing

