

Duschelement SECURITHERM

Art. 792514

Mit Thermostat, elektronische Ausführung für Netzbetrieb



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792514

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:
 Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung.
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Netzbetrieb 230/6 V.
 Auslösung bei Druck auf den elektrischen Tastschalter.
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandallengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
 Integrierte Seifenablage.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Mit Vorabsperungen G 1/2B.
 Verdeckte Befestigungen.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.


TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792514

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.220 mm
Tiefe	100 mm
Breite	250 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Edelstahl

VORTEILE

-  Wasserersparnis von 80 %
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall



Normen und
Zertifizierungen



Garantie

