

Spültisch- Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H9612

Thermostat-Mischbatterie für Einlochmontage mit Auszugbrause

BESCHREIBUNG

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9612

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Standmontage, optimal geeignet für Säuglingsbadewannen. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.

Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Einloch-Mischbatterie mit Schwenkauslauf H. 105 L. 200.

Sequentielle Mischbatterie mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40 °C.

Körper mit glatten Innenflächen.

Durchflussmenge reguliert auf 3 l/min.

Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 100.

Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt.

Schlauch mit geringem Durchmesser (Innen Ø 6): geringes Wasservolumen.

Mit spezifischer Rückholhilfe.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.





Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.



VORTEILE

-  Sequentielle Steuerung: Öffnen/Schließen über Kalt
-  Hygiene: keine Rückflussverhinderer erforderlich
-  SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
-  Hygiene: Brauseschlauch transparent + innen glatt

TECHNISCHE DATEN

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9612

Anschluss	G 3/8
Technologie	Sequentielle Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Auslaufhöhe	105 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

