

Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 488015

Batteriebetrieb




BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 488015

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
 Externe Elektronik-Box IP65.
 Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing verchromt.
 PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
 Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
 Antilockersicherung gegen Durchlaufen.
 Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
 Tropfhöhe: 170 mm für Halbeinbaubecken.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 488015

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	170 mm
Auslauflänge	175 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	

VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Wartungshilfe über Diagnose-LED



Klares Design

