

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 443510

Netzbetrieb mit UP-Netzteil, Vorabsperung








BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443510





Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:
 Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
 Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
 Vorabsperung.
 Für Hinterwandmontage.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443510

| | |
|-----------------------------|---|
| Versorgung | Netzbetrieb 230/6 V (UP-Netzteil) |
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Elektronisch |
| Auslauflänge | 190 mm |
| Durchflussmenge | 3 l/min |
| Normen und Zertifizierungen | ACS CE    SVGW |
| Garantie |  |
| Ersatzteilsicherheit |  |

VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
-  Elektronik im Körper integriert
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

