

# Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP



Art. 2539EP

Einhebelmischer für Wandmontage, Bügelgriff




## BESCHREIBUNG

**Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2539EP**





Brause-Einhebelmischer für Wandmontage. Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz. Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min. Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff. Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer. Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B. Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

**Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2539EP**

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP
Breite	175 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	    
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

## VORTEILE

- 
Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
- 
EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen
- 
Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung
- 
Wassersparnis: Durchflussmenge 9 l/min

