

## Automatischer Schlauchaufroller

Art. 5676T2

Mit Schlauch L.15 m und Reinigungspistole



### BESCHREIBUNG

Automatischer Schlauchaufroller - Art. 5676T2

Automatischer Schlauchaufroller mit Schlauch L. 15 m mit Schlauchführung.  
 Maximale Betriebstemperatur: 50°C.  
 Durchfluss 23 l/min bei 3 bar.  
 Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.  
 Schlauchaufroller mit Trommel Ø 425 mm aus ABS.  
 Halterung aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.  
 Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugen von Nichttrinkwasser in die Trinkwasserinstallation.  
 Schlauchaufroller mit 30 Jahren Garantie.

### VORTEILE




Leichte Reinigung: mit glatter Oberfläche



Schlauchaufroller aus Edelstahl mit Aufrollstopper

### TECHNISCHE DATEN

Automatischer Schlauchaufroller - Art. 5676T2

Anschluss	3/4"
Höhe	417 mm
Tiefe	460 mm
Länge	186 mm
Oberfläche	ABS
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	