

# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 443416

Batterien integriert







## BESCHREIBUNG

**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443416**






Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:  
 Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
 Verkalkungsarmer Strahlregler.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
 Körper aus Edelstahl verchromt L. 130 mm.  
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
 Vorabsperrung.  
 Für Hinterwandmontage.  
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

## VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
-  Elektronik im Körper integriert
-  Batteriewechsel von oben ohne Demontage

## TECHNISCHE DATEN

**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443416**

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	130 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	