

Spültisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2870T3EP

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Druckausgleichs-Kartusche




BESCHREIBUNG

Spültisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2870T3EP

Hoher Spültisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM für Standmontage.
Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 320.
Mischbatterie mit 2 abnehmbaren Edelstahlausläufen.
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen.
Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienehebels oder Absperrern der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.
Körper und Sockel aus Messing verchromt.
Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.
Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.





TECHNISCHE DATEN

Spültisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2870T3EP

Anschluss	G 3/8
Technologie	BIOCLIP
Auslaufhöhe	320 mm
Auslauflänge	185 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE

-  Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
-  Thermische Desinfektion ohne Hebel-Demontage
-  Voreingestellte Warmwasserbegrenzung
-  Hygienehebel: handkontaktfreie Betätigung

