

Duschelement SECURITHERM

Art. 792370

Selbstschließend, mit Thermostat



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792370





Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperren G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Besonders leichte Betätigung.
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop.
 Selbstschluss-Armatur ~30 Sekunden für die Betätigung der Handbrause mit Brauseschieber auf verchromter Brausestange.
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792370

| | |
|-----------------------------|---|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Selbstschließend |
| Höhe | 1.050 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 210 mm |
| Durchflussmenge | 6 l/min |
| Temperaturanschlag | Thermostatgesteuert |
| Oberfläche | Aluminium |
| Normen und Zertifizierungen | ACS |
| Garantie |  |

VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
-  80 % Wasserersparnis
-  Gehäuse aus Aluminium, Armaturenkörper aus Messing

