

## Duschelement SECURITHERM

Art. 792370

Selbstschließend, mit Thermostat




### BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792370





Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:  
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.  
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperren G 1/2B.  
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.  
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.  
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.  
 Geeignet für thermische Desinfektionen.  
 Besonders leichte Betätigung.  
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop.  
 Selbstschluss-Armatur ~30 Sekunden für die Betätigung der Handbrause mit Brauseschieber auf verchromter Brausestange.  
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.  
 Verdeckte Befestigungen.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

### TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792370

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.050 mm
Tiefe	65 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	

### VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
-  80 % Wasserersparnis
-  Gehäuse aus Aluminium, Armaturenkörper aus Messing

