

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion on SECURITHERM EP BIOSAFE

Art. 2621EP

Einhebelmischer für Einlochmontage ohne Auslauf H. 95
L. 110

BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE - Art. 2621EP

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für
Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 95 L. 110.

Kein Auslauf: Hygiene-Strahlregler im Körper integriert.
Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und
voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die
Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen
und Durchflussmenge in der Installation.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am
Armaturengehäuse.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage
des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Mischbatterie mit Körper innen glatt und mit minimalem
Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 4 l/min bei 3 bar.

Mit Bediengriff.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Beweglich gelagerte PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit
Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2
Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM
besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen,
Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte
Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

Modell ebenfalls in Ausführung mit Kupferanschlussrohren
erhältlich.



VORTEILE



Reduziert
Warmwassermenge bei
Kaltwasserausfall



Maximale Hygiene:
Mischbatterie ohne Auslauf



Thermische Desinfektion
ohne Demontage des Hebels



Hygiene: Körper mit
minimalem Wasservolumen

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE - Art. 2621EP

Anschluss	G 3/8
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP BIOSAFE
Höhe	180 mm
Länge	220 mm
Auslaufhöhe	95 mm
Auslauflänge	110 mm
Durchflussmenge	4 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Normen und Zertifizierungen	     
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

