

# Selbstschluss- Duschkombination SECURITHERM

Art. 792219

Mit Thermostat, selbstschließend, Set 2/2




## BESCHREIBUNG

### Selbstschluss-Duschkombination SECURITHERM - Art. 792219

Selbstschluss-Duschkombination mit Thermostat für Unterputzmontage, Set 2/2 (Fertigbauset):  
 Vandalengeschützte Abdeckplatte Edelstahl satiniert 195 x 220 mm.  
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM 3/4".  
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
 Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.  
 Temperatur einstellbar von 32 bis 40 °C, voreingestellt auf 38 °C.  
 Besonders leichte Betätigung.  
 Laufzeit ~30 Sekunden.  
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.  
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.  
 Verdeckte Befestigungen und Vorabsperungen G 1/2B.  
 Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
 Bediengriff aus Bayblend® verchromt.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.  
 Mit Unterputzkasten Art. 792BOX bestellen.

## TECHNISCHE DATEN

### Selbstschluss-Duschkombination SECURITHERM - Art. 792219

Anschluss	1/2"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	195 mm
Tiefe	110 mm
Breite	220 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Edelstahl satiniert
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	



## VORTEILE



Thermostatgesteuerte  
Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei  
Kaltwasserausfall



Wassersparnis von 80 %

